


ACO Multiline V150



tip	H (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
tip 0.2	220	12933	12733	12833
tip 5.2	245	12943	12743	12843
tip 10.2	270	12953	12753	12853
tip 15.2	295	12963	12763	12863
tip 20.2	320	12973	12773	12873

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V150 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 15cm, građevinska širina 18,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 22/24,5/27/29,5/32 cm, dužine 50cm, sa mogućim spojevima u obliku ugaonog, T ili krstastog priključka sa integrisanom gumenom spojnicom za vertikalni priključak na odvod DN150. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.



ACO Građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

razmera:
R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V150 polimerbetonski kanal 0,5m