


## ACO Qmax-Q Flow galvanizovan rub, svi kanali



Brojevi artikla i dimenzije				
Opis	Broj artikla	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"
Qmax 150	32992	350	Ø 150	NA
Qmax 225	32802	425	Ø 225	NA
Qmax 350	32812	550	Ø 350	NA
Qmax 550	32822	800	550	365
Qmax 700	32832	950	700	465
Qmax 900	32842	1155	900	600
Upojna površina rešetke 18,106mm <sup>2</sup> /m				

Kanal za linijsko odvodnjavanje sa šlic ulivnim rubom ACO Qmax 150,225,350,500,700 i 900, proizveden od recikliranog MDPE koji je lagan, hemijski otporan i jako čvrst materijal. Kružni presek, zaptiveni spojevi i jedinstven patentiran dizajn ulivnog šlica, omogućavaju brzu ugradnju, potpuno integrisanje u završnu površinu i dug životni vek proizvoda. Nosivosti A15 do F900 prema SRPS EN 1433, 100% vodonepropusan. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika. Patentiran efekat "betonske grede" dozvoljava kontinuiran prolazak betona kroz otvore ispod ulivnog ruba, ojačavajući konstrukciju kolovozne ploče.



ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs