



ACO Qmax900 Q-Guard liveno gvozdeni rub - artikal 32841



Kanal za linijsko odvodnjavanje sa štic ušivnim rubom ACO Qmax 900, proizveden od recikliranog MDPE koji je lagan, hemijski otporan i jako čvrst materijal. Ovalan presek za velike protoke, zaptiveni spojevi i jedinstven patentiran dizajn ušivnog štlica, omogućavaju efikasno odvodnjavanje čak i pri niskim protocima uz efekat samočišćenja. Takođe ga odlikuju brza ugradnja, potpuno integrisanje u završnu površinu i dug životni vek proizvoda. Povećan hidraulički kapacitet ACO Qmax 900 kanala čini ga idealnim rešenjem za odvodnjavanje većih površina uz elminisanje dodatne celine mreže ispod kanala. Nosivosti A15 do F900 prema SRPS EN 1433, 100% vodonепропусан. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od livenog gvožđa. Patentiran efekat "betonske grede" dozvoljava kontinuiran prolazak betona kroz otvore ispod ušivnog ruba, ojačavajući konstrukciju kolovozne ploče.



ACO građevinski elementi d.o.o.

III industrijska zona bb
22314 Kraljevci
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580

fax: +381(0)4141590

e-mail: aco@aco.rs