



ACO Qmax900 Q-Guard pocinkovano čelični rub - artikal 32843



Kanal za linijsko odvodnjavanje sa šlic ušivenim rubom ACO Qmax 900, proizveden od recikliranog MDPЕ koji je lagani, hemijski otporan i jako čvrst materijal. Ovalan presek za velike protokе, zaptiveni spojevi i jedinstven patentiran dizajn ušivenog štlica, omogućavaju efikasno odvodnjavanje čak i pri niskim protocima uz efekat samocišenja. Takođe ga odlikuju brza ugradnja, potpuno integrisanje u završnu površinu i dug životni vek proizvoda. Povećan hidraulički kapacitet ACO Qmax 900 kanala čini ga idealnim rešenjem za odvodnjavanje većih površina uz eliminisanje dodatne cevne mreže ispod kanala. Nosivosti A15 do F900 prema SRPS EN 1433, 100% vodonepropusan. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovaog čelika. Patentiran efekat "betonske grede" dozvoljava kontinuiran prolazak betona kroz otvore ispod ušivenog ruba, ojačavajući konstrukciju kolovozne ploče.



ACO građevinski elementi d.o.o.

III industrijska zona bb
22314 Kralješevci
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580

fax: +381(0)4141590

e-mail: aco@aco.rs