






ACO Qmax900 Q-Guard sa kompozitnim rubom - artikal 32946



Kanal za linijsko odvodnjavanje sa šlic ulivnim rubom ACO Qmax 900, proizveden od recikliranog MDPE koji je lagan, hemijski otporan i jako čvrst materijal. Ovalan presek za velike protoke, zaptiveni spojevi i jedinstven patentiran dizajn ulivnog šlica, omogućavaju efikasno odvodnjavanje čak i pri niskim protocima uz efekat samočišćenja. Takođe ga odlikuju brza ugradnja, potpuno integrisanje u završnu površinu i dug životni vek proizvoda. Povećan hidraulički kapacitet ACO Qmax 900 kanala čini ga idealnim rešenjem za odvodnjavanje većih površina uz eliminisanje dodatne cevne mreže ispod kanala. Nosivosti A15 do F900 prema SRPS EN 1433, 100% vodonepropusan. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od kompozita. Patentiran efekat "betonske grede" dozvoljava kontinuiran prolazak betona kroz otvore ispod ulivnog ruba, ojačavajući konstrukciju kolovozne ploče.



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580
22314 Kmješevci fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs