




# Tehnički list

## Combipoint PP ulični slivnik sa konkavnom rešetkom od livenog gvožđa 300 x 500, za klasu opterećenja D400



ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom **DN 150**, ukupne visine 81,8 cm , sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini , zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Konkavna pokrivačna liveno gvozdena rešetka je dimenzije 300 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110° .Upojna površina rešetke je 560 cm<sup>2</sup>, a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.



artikal 89116  
konkavna rešetka  
300x500mm, D400

artikal 89012  
Konus K11

artikal 89010  
Dno 1a



ACO gradevinski elementi d.o.o.  
III Industrijska zona bb  
22314 Krnješevci  
www.aco.rs

razmara:  
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint bez taložnika, 300x500, D400