


## ACO Multiline V200



| tip      | H<br>(mm) | Rub od<br>livenog gvožđa<br>Art.br. | Rub od<br>pocinkovanog<br>čelika Art.br. | Rub od<br>nerđajućeg<br>čelika Art.br. |
|----------|-----------|-------------------------------------|--|--|
| tip 0.1  | 265       | 13332                               | 13132                                    | 13232                                  |
| tip 5.1  | 290       | 13342                               | 13142                                    | 13242                                  |
| tip 10.1 | 315       | 13352                               | 13152                                    | 13252                                  |
| tip 15.1 | 340       | 13362                               | 13162                                    | 13262                                  |
| tip 20.1 | 365       | 13372                               | 13172                                    | 13272                                  |

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V200 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 20cm, građevinska širina 23,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 26,5/29/31,5/34/36,5 cm, dužine 50cm, sa mogućim spojevima u obliku ugaonog, T ili krstastog priključka. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.



ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

razmera:  
R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V200 polimerbetonski kanal 0,5m