


ACO Multiline V200



tip	H (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
tip 0.2	275	13333	13133	13233
tip 5.2	300	13343	13143	13243
tip 10.2	325	13353	13153	13253
tip 15.2	350	13363	13163	13263
tip 20.2	375	13373	13173	13273

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V200 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 20cm, građevinska širina 23,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 27,5/30/32,5/35/37,5 cm, dužine 50cm, sa moućim spojevima u obliku ugaonog, T ili krstastog priključka sa integrisanom gumenom spojnicom za vertikalni priključak na odvod DN200. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.



ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

razmera:
R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V200 polimerbetonski kanal 0,5m