


ACO Multiline V300



tip	H (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
0.0.2	395	13731	13531	13631
5.0.2	420	13741	13541	13641
10.0.2	445	13751	13551	13651
15.0.2	470	13761	13561	13661
20.0.2	495	13771	13571	13671

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V300 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 30cm, građevinska širina 33,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 39,5/42/44,5/47/49,5 cm, dužine 100cm, sa integrisanom gumenom spojnicom za vertikalni priključak na odvod DN200. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.



ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

razmera:

R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V300 polimerbetonski kanal 1m