


ACO Qmax550 Q-Slot pocinkovano čelični rub - artikal 32824



Kanal za linjsko odvodnjavanje sa štictim rubom ACO Qmax 550, proizveden od recikliranog MDPE koji je lagan, hemijski otporan i jako čvrst materijal. Ovalan presek za velike protoke, zaptiveni spojevi i jedinstven patentirani dizajn uljivnog šticta, omogućavaju efikasno odvodnjavanje čak i pri niskim protocima uz efekat samopočišćenja. Takođe ga odlikuju brza ugradnja, potpuno integriranje u završnu površinu i dug životni vek proizvoda. Povećan hidraulički kapacitet ACO Qmax 550 kanala čini ga idealnim rešenjem za odvodnjavanje većih površina uz eliminisanje dodatne cevne mreže ispod kanala. Nosivosti A15 do F900 prema SRPS EN 1433, 100% vodonepropusn. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika. Patentirani efekat "betonske grede" dozvoljava kontinuiran prolazak betona kroz otvore ispod uljivnog ruba, ojačavajući konstrukciju kolovozne ploče.



ACO građevinski elementi d.o.o.

III industrijska zona bb
22314 Krnješevci
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580

fax: +381(0)4141590

e-mail: aco@aco.rs