

poz.	OPIS POZICIJE	kol.	jed. mera	jedinična cena	UKUPNO
1	<b>SEPARATOR MASTI ACO LIPUMAX-G-FST NS1 ST100</b>	1	kom		
	Nabavka i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porekla izrađenog od plastike armirane staklenim vlaknima (GRP) (otporan na masne kiseline, hemijske i mehaničke uticaje). Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 1825, nazivne veličine NS1 (protoka 1 l/s) sa integrisanim taložnikom kapaciteta 100 lit.				
	Zapremnine izdvojenih masti cca. 180 litara, ukupne zapremnine cca. 518 litara. Uliv i izliv iz separatora su DN 100 sa integrisanom kliznom spojnicom. Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 0,52 m do 3,5 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definsati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa mirisonepropustnim poklopcem prema SRPS EN 124 klase nosivosti <b>A15/B125/D400</b> , svetlog otvora prečnika 600mm, sa natipsom "SEPARATOR". Masa separatora ie 88 kg.				
	Za ugradnju separatora ne sme se koristiti dodatno betoniranje. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a (otporni na masne kiseline). Pristup u separator mora biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO LIPUMAX-G-FST NS1 ST100 ili ekvivalentno.				