



# Tehnički list

## Combipoint PP ulični sливник sa taložnikom i konkavnom rešetkom od livenog gvožđa 500 x 500, za klasu opterećenja D400



ACO Combipoint PP ulični sливник sa izlivom **DN 150**, sa **taložnikom**, ukupne visine 111,6 cm , sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini , zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Konkavna pokrivna liveno gvozdena rešetka je dimenzije 500 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110° . Uporna površina rešetke je 1058 cm<sup>2</sup>, a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.



artikal 89118  
konkavna rešetka  
500x500mm, D400

artikal 89013  
Nastavak/Gornji  
deo 5a/6b

artikal 89014  
Nastavak sa  
priključkom 3

artikal 89011  
Dno 2a

